

CARATTERISTICHE DEL SEGNALE

Il segnale dovrà essere in lamiera di alluminio piatta (non scatolata) con dimensioni di cm. 25 di base per cm. 45 di altezza, spigoli arrotondati. Il cartello dovrà avere agli angoli 4 fori per consentire l'ancoraggio mediante viti in acciaio inox.

La facciata del cartello dovrà essere in pellicola rifrangente normale di classe 1 (E.G.) marchiata per 7anni di garanzia (D.M. 23.06.90 e D.P.R. 16.12.92, n. 495 – art. 79, comma 9).

La stampa del segnale, le relative scritte, dovranno essere effettuate con prodotti e metodi specifici in modo da mantenere inalterate le proprie caratteristiche per un periodo di almeno 7 anni.

La grafica dovrà essere la seguente:



- bordino, simbolo “divieto di sosta” e scritta “passo carrabile” come stabilito dal D.P.R. 495/92 (art. 120, fig. II 78). Sopra tale simbolo dovrà essere riportata la scritta “**COMUNE DI MORETTA**” con lettere maiuscolo; sotto la scritta “passo carrabile” dovrà essere riportata la scritta “**Aut. n. 11/2013**” completa del numero e dell’anno di rilascio della presente autorizzazione.

Sul retro del cartello dovranno essere riportati l’anno di fabbricazione, il marchio del produttore ed il numero di autorizzazione ad esso concessa dal Ministero LL.PP.

Il cartello dovrà essere di norma collocato sul lato destro del passo carrabile, ad un’altezza di circa mt. 2 dal suolo misurati dalla base del segnale.

Per la fabbricazione del segnale ci si potrà rivolgere alle seguenti Ditte, autorizzate dal Ministero LL.PP. alla costruzione di segnali stradali:

- S.E.P. Snc – Via Caramagna 53 – 12035 RACCONIGI (CN)
- PESSINA Srl – Via Valentino 7 – 12022 BUSCA (CN)
- SISA Srl – S.da dell’Arrivore n° 35/37 – 10154 TORINO (TO)

E’ ovviamente facoltà degli interessati rivolgersi ad altri produttori regolarmente autorizzati.